

Technisch documentatie De Klinker

Grote zaal

Versie 26---02---

Algemene gegevens

Adres: Mr. D.U. Stikkerlaan 251
Postcode: 9675 DG
Plaats: Winschoten

Website: www.indeklinker.nl

Telefoon techniek: 0597-700291
Email technische dienst: techniek@indeklinker.nl

Theatertype: lijsttheater
Standaard aanvangstijd: 20.15 uur

Aantal zitplaatsen: 625

Verdeling zitplaatsen

Zaal: 406
Balkon: 199
Mindervalide en rolstoel: 20
Techniekplaatsen: 12

Afmetingen

Breedtematen (in meter)

tussen toneelmuren	25,28 tot 27,80
tussen zijbrug	19,60
vaste opening	12,47
voortoneel	13,95
orkestbak	13,95
zaal	13,95 (voor) tot 19,70 (achter)

Dieptematen (in meter)

Positie Koperen Kees (KK)	onder trek 8
Van KK tot voorrand toneel	2,60
Van KK tot voorrand orkestbak	5,70
Van KK tot achterwand zaal	18,20
Van KK tot horizontodoek	10,00
Voorrand toneel tot	15,73
Voorrand toneel tot laatste	12,60

Hoogtematen (in meter)

trekhoogte	19,00
hoogte vaste opening	8,40 tot klankkaatser
vrije hoogte zijtoneel	8,70
zaalvloer ^e rij tot podiumvloer	1,00

Toneelgegevens (in meter)

Laden/lossen

Loading dock	Inpandig afmetingen 17,8 (l) x 3,9 (B) x
Hoogte laadperron	1,00
Leveler aanwezig	ja
doorgang naar podium	3,30 (B) x 3,35(H)

Vloer

vaste vloer	hardhout, verend
dikte	.. mm
belastbaarheid	750 Kg/m ²

Praktikabels

Prolyte Stagedex 1x2 mtr	24 stuks
Potensets	20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm

Afstopping/doeken

Voordeok	Rood, 11 (H) x 18 (B)
Bediening voordeok	Handmatig op Links (grieks)
poten	6 sets van 9,5 (H) x 3 (B)
friezen	6 stuks van 3 (H) x 18 (B)
zwart gaas	Gobelin tulle 9,5 (H) x 18 (B)
horizondoek	Wit 9,5 (H) x 18 (B)

Hoogwerker

merk	Alp, zelfrijdend
max werkhoogte	7,50

Orkestbak

Liftniveau's	0 tot ---3,06
Aantal liftdelen	1
Afmetingen vloer totaal	14 (B) x 6,10/4,15 (D)
Hefvermogen	9 ton
Statische last	max 750 Kg/m ² (totaal 27 ton)
Lessenaars	x
Orkeststoelen	ja

Kleedkamers

nr	aantal personen:
1:	8
2:	8
3:	3
4:	3

Trekkenwand

fabrikant	Trekwerk
besturingssysteem	TNM
trektype	laddertruss
snelheid	1,8 mtr/sec
maximale belasting	500 Kg
puntbelasting onder	250 Kg
puntbelasting tussen	250 Kg
roelengte	18 mtr
diameter onderpijp	48 mm
maximale trekhoogte	19,00 mtr
minimale trekhoogte	5 cm
onderlinge afstand	20 cm
zijtrekken	1 per kant
max belasting zijtrek	500 Kg
roelengte zijtrek	11,40
ontbrekende trekken	nr 51 en nr 55

Geluid

Speakers

Hoofdsysteem beneden:	4 x L---Acoustics WiFo 12"ARCS
Invulsysteem zijwand beneden:	2 x L---Acoustics
Hoofdsysteem boven:	2 x L---Acoustics WiFo 12"ARCS
Invulsysteem zijwand boven:	2 x L---Acoustics
Sub laag:	4 x L---Acoustics SB15M 15" Sub
Centercluster:	3 x L---Acoustics WiFo
Invulsysteem beneden toneel:	2 x L---Acoustics 12Xti
Invulsysteem toneelrand:	7 x L---Acoustics 5XT
Invulsysteem balkon:	4 x JBL C16
Invulsysteem lichtbrug:	3 x L---Acoustics

Monitorspeakers

Vanwege evt. gebruik in de kleine zaal is het aantal in overleg. 10 x L-Acoustic x12

Amps 6 x L-Acoustic LA4X vaste installatie
1 x Crown DC2/300
4 x L-Acoustics LA4X los

Management en DSP Symetrix en L-Acoustic

Mixer en Regie 2X Midas HD96-24
Midas M32R
Behringer X32 producer
Denon CD speler

Zenders 8 x Sennheiser EW 500
Maximaal aantal in overleg: SK 300/SKM335/HSP2

Microfoons en DI's Pakket Shure, BSS, AKG en Sennheiser in overleg beschikbaar.
1 x Catchbox

Oproep- en Meeluistersysteem Aanwezig

Intercom 7 x Riedel Bolero Draadloos

Slechthorenden voorziening Sennheiser mobile connect

Positie geluidstafel Midden in rij 8 en 9, breedte 320 cm

Multikabel / Audio distributie	XLR female	XLR male	BNC/Madi	UTP CAT6
	12	4	4	4
Toneel Links:	12	4	4	4
Toneel Rechts:	2	2	4	4
Toneelachter Links:	2	2	4	4
Toneelachter Rechts:	4	8	2	4
Regiecabine:	8	4	2	4
Regieplaats zaal:	6	2	4	4
Orkestbak:				

Elke verbinding is uniek en patchbaar

Licht

Vaste posities:

Let op: Manteaux en Portaal licht stellen met hoogwerker.

1e zaalbrug	7 x 2Kw Zoomprofiel ADB DS205 13' – 36' 12 x 2Kw PC ADB C203
2e zaalbrug	18 x 2Kw Zoomprofiel ADB DS205 13' – 36' 6 x 2Kw PC ADB C203
Portaal	8 x 1Kw PC ADB C203 8 x 1Kw Zoomprofiel ADB DS205 15' – 31'
Manteaux (per kant)	2 x 1Kw PC ADB C203 3 x 1Kw Zoomprofiel ADB DS205 13' – 36'
Koof (per kant)	6 x 1Kw Zoomprofiel ADB DS205 15' – 31'
Zijbrug (per kant)	6 x 2Kw Zoomprofiel ADB DS205 13' – 36'
Horizon batterij	ETC LED Lustr series 2 DMX aanstuurbaar als zijnde conventioneel.

Los licht

	6 x Sixbar MED 12 x 2Kw Fresnell 4 x 1Kw PC ADB C203 (extra uit kleine zaal in overleg) 11 x 1Kw Zoomprofiel ADB DS205 15' – 31' (^) 12 x Cameo Led Par 8 x Expolite SL 700 Spot
Rook	Rosco
Haze	Swefog 2000 Ultimate

Volgspot

Merk/type	Robert Julliat Victor 1800w msr 7' – 14'
Positie	2e zaalbrug (overleg voor andere plek)

Dimmers/stroom/sturing

Krachtstroom	125A CEE Rood, zijtoneel Links en Rechts 63A Links achter 2 x 32A Links voor 32A Rechts
Vloeraansluiting	8 x Enkele CEE aansluiting in elke hoek toneel
Mobile dimmers	1 x rack 24 dimmers H16 uit
Lichtcomputers	1 x ETC ION met faderwing 1 x GrandMA3 command wing on PC XT 1 x GrandMA3 On PC Faderwing
Netwerk	Patchbaar DMX / UTP CAT6

Kleurfilters

Lee	101 t/m 206
Rosco	114, 119, 132