

Technisch documentatie De Klinker

Grote zaal

Versie 26-02-2015

Algemene gegevens

Adres: Mr. D.U. Stikkerlaan 251
Postcode: 9675 DG
Plaats: Winschoten

Website: www.indeklinker.nl

Telefoon techniek: 0597-700270
Email technische dienst: techniek@indeklinker.nl

Theatertype: lijsttheater
Standaard aanvangstijd: 20.15 uur

Aantal zitplaatsen: 644

Verdeling zitplaatsen

Zaal: 384
Balkon: 199
Zitplaatsen op orkestbak: 46
Techniekplaatsen: 15

afmetingen

Breedtematen (in meter)

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| tussen toneelmuren | 25,28 tot 27,80 |
| tussen zijbrug | 19,60 |
| vaste opening | 12,47 |
| voortoneel | 13,95 |
| orkestbak | 13,95 |
| zaal | 13,95 (voor) tot 19,70 (achter) |

Dieptematen (in meter)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Positie Koperen Kees (KK) | onder trek 8 |
| Van KK tot voorrand toneel | 2,60 |
| Van KK tot voorrand orkestbak | 5,70 |
| Van KK tot achterwand zaal | 18,20 |
| Van KK tot horizontoek | 10,00 |
| Voorrand toneel tot achtermuur | 15,73 |
| Voorrand toneel tot laatste trek | 12,60 |

Hoogtematen (in meter)

| | |
|--|-----------------------|
| trekhoogte | 19,00 |
| hoogte vaste opening | 8,40 tot klankkaatser |
| vrije hoogte zijtoneel | 8,70 |
| zaalvloer 1 ^e rij tot podiumvloer | 1,00 |

Toneelgegevens (in meter)

Laden/lossen

| | |
|----------------------|--|
| Laodingdock | Inpandig afmetingen 17,8 (l) x 3,9 (B) x 4,35(H) |
| Hoogte laadperron | 1,00 |
| Leveler aanwezig | ja |
| doorgang naar podium | 3,30 (B) x 3,35(H) |

Vloer

| | |
|----------------|------------------|
| vaste vloer | hardhout, verend |
| dikte | .. mm |
| belastbaarheid | 750 Kg/m2 |

Praktikabels

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Prolyte Stagedex 1x2 mtr | 24 stuks |
| Potensets | 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm |

Afstopping/doeken

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Voordoek | Rood, 11 (H) x 18 (B) |
| Bediening voordoek | Handmatig op Links (grieks) |
| poten | 14 sets van 9,5 (H) x 3 (B) |
| friezen | 6 stuks van 3 (H) x 18 (B) |
| zwart gaas | Gobelin tulle 9,5 (H) x 18 (B) |
| horizondoek | Wit 9,5 (H) x 18 (B) |

Hoogwerker

| | |
|----------------|------------------|
| merk | Alp, zelfrijdend |
| max werkhoogte | 7,50 |

Orkestbak

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Liftniveau's | 0 tot -3,06 mtr |
| Aantal liftdelen | 1 |
| Afmetingen vloer totaal | 14 (B) x 6,10/4,15 (D) |
| Hefvermogen | 9 ton |
| Statische last | max 750 Kg/m2 (totaal 27 ton) |
| Lessenaars | x |
| Orkeststoelen | ja |

Kleedkamers

| | |
|----|------------------|
| nr | aantal personen: |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

Trekkenwand

| | |
|----------------------------------|----------------|
| fabrikant | Trekwerk |
| besturingssysteem | TNM |
| trektype | laddertruss |
| snelheid | 1,8 mtr/sec |
| maximale belasting | 500 Kg |
| puntbelasting onder staalkabel | 250 Kg |
| puntbelasting tussen staalkabels | 250 Kg |
| roelengte | 18 mtr |
| diameter onderpijp | 48 mm |
| maximale trekhoogte | 19,00 mtr |
| minimale trekhoogte | 5 cm |
| onderlinge afstand | 20 cm |
| zijtrekken | 1 per kant |
| max belasting zijtrek | 500 Kg |
| roelengte zijtrek | 11,40 |
| ontbrekende trekken | nr 51 en nr 55 |

Geluid

Speakers

| | |
|--|-----------------------------------|
| Hoofdsysteem beneden: | 4 x L-Acoustics WiFo 12" ARCS L+R |
| Invulsysteem zijwand beneden: | 2 x L-Acoustics 8XTi |
| Hoofdsysteem boven: | 2 x L-Acoustics WiFo 12" ARCS L+R |
| Invulsysteem zijwand boven: | 2 x L-Acoustics 8XTi |
| Sub laag: | 4 x L-Acoustics SB15M 15" Sub L+R |
| Centercluster: | 3 x L-Acoustics WiFo 12" ARCS |
| Invulsysteem beneden toneel: | 2 x L-Acoustics 12XTi 12" L+R |
| Invulsysteem toneelrand: | 7 x L-Acoustics 5XT 5" |
| Invulsysteem balkon: | 4 x JBL C16 |
| Invulsysteem 2 ^e lichtbrug: | 3 x L-Acoustics 8XTi |

Monitorspeakers

Vanwege evt. gebruik in de kleine zaal is het aantal in overleg
8 x JBL PRX615M
2 x JBL PRX715XLF 15"SUB

Amps
6 x L-Acoustics LAX4
1 x Crown DC2/300

Management en DSP
Symetrix en L-Acoustic

Mixer en Regie
Midas Pro2/TP
ART CD/SD Speler

Zenders
Maximaal aantal in overleg:
6 x Sennheiser EM-300
SK 300/SKM335/HSP2

Microfoons en DI's
Pakket Shure, BSS, AKG en Sennheiser in overleg beschikbaar.

Oproep- en Meeluistersysteem
Aanwezig

Intercom
4 x ASL Draadloos
4 x ASL Draadgebonden

Slechthorenden voorziening
20 x Sennheiser EK 2020

Positie geluidstafel

midden in rij 9 en 10, breedte 320 cm

| Multikabel / Audio distributie | XLR female | XLR male | BNC/Madi | UTP CAT6 |
|--------------------------------|------------|----------|----------|-------------|
| | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Toneel Links: | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Toneel Rechts: | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Toneelachter Links: | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Toneelachter Rechts: | 4 | 8 | 2 | 4 |
| Regiecabine: | 8 | 4 | 2 | 4 |
| Regieplaats zaal: | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Orkestbak: | | | | |

Elke verbinding is uniek en patchbaar

Licht

Vaste posities:

| | |
|-------------------------|--|
| Let op: | Manteaux en Portaal licht stellen met hoogwerker. |
| 1 ^e zaalbrug | 8 x 2Kw Zoomprofiel ADB DS205 13' – 36' 12 x 2Kw PC ADB C203 |
| 2 ^e zaalbrug | 16 x 2Kw Zoomprofiel ADB DS205 13' – 36' 12 x 2KwPC ADB C203 |
| koof (per kant) | 6 x 1Kw Zoomprofiel ADB DS105 15'-31' |
| zijbrug (per kant) | 6 x 2Kw Zoomprofiel ADB DS205 13' – 36' |
| horizon batterij | ETC LED Cyc. DMX aanstuurbaar als zijnde conventioneel |
| Los licht | 6 x Sixbar MED 12 x 2Kw Fresnel x aantal 1Kw pc en Zoomprofile |
| Rook | Rosco |
| Haze | Sweefog 2000 Ultimate |

Volgspot

| | |
|-----------|--|
| merk/type | Robert Julliat Victor 1800w msr 7'-14' |
| positie | 2 ^e zaalbrug of in overleg elders |

Dimmers/stroom/sturing

| | |
|--------------------|--|
| Krachtstroom | 125A CEE Rood, zijtoneel Links en Rechts 63A Links achter 32A Rechts |
| Vloeraansluitingen | 8 x enkele CEE aansluiting in elke hoek toneel |
| Mobile dimmers | 1 x rack 24 dimmers H16 uit |
| Lichtcomputer | 1 x ETC ION met faderwing |
| Netwerk | patchbaar DMX / UTP CAT6 |

Kleurfilters

| | |
|-------|---------------|
| Lee | 101 t/m 206 |
| Rosco | 114, 119, 132 |