

# Technisch documentatie De Klinker

## Kleine zaal

Versie 09-02-2015

### Algemene gegevens

Adres: Mr. D.U. Stikkerlaan 251  
Postcode: 9675 DG  
Plaats: Winschoten

Website: [www.indeklinker.nl](http://www.indeklinker.nl)

Telefoon techniek: 0597-700270  
Email technische dienst: [techniek@indeklinker.nl](mailto:techniek@indeklinker.nl)

Theatertype: vlakkevloer theater  
Standaard aanvangstijd: 20.15 uur

Aantal zitplaatsen: 150

### afmetingen

#### **Breedte** (in meter)

tussen zijmuren 12,00  
tussen zijzwart 11,30

#### **Diepte** (in meter)

Zaaldiepte totaal 17,60  
Voorkant tribune tot achterzwart 8,45

#### **Hoogte** (in meter)

grid 7,55  
frontlicht buis 6,75

## **Toneelgegevens** (in meter)

### **Laden/lossen**

laden/lossen op straatnivo aan zijkant gebouw bij goederenlift  
maten goederenlift 4,19 (l) x 2,40 (B) x 4,30(H)

### **Vloer**

vaste vloer hardhout, verend  
dikte .. mm  
belastbaarheid .. Kg/m2

### **Praktikabels**

Prolyte Stagedex 1x2 mtr in overleg te gebruiken van de grote zaal.  
Potensets 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm

### **Afstopping/doeken**

zwart zwart rondom aan rails

### **Hoogwerker**

merk Alp, zelfrijdend (gecombineerd met de grote zaal)  
werkhoogte 7,50

### **Kleedkamers**

nr aantal personen:  
1 ..  
2 ..

## Geluid

### Speakers

Hoofdsysteem L+R: 4 L-Acoustics WiFo 12"ARCS L+R  
Sub laag: 2 L-Acoustics SB15M 15" Sub L+R  
Centercluster: 1 L-Acoustics 12XT 12"  
Invulsysteem: 2 L-Acoustics 12Xti 12"L+R

### Monitorspeakers

Maximaal aantal in overleg: 8 JBL PRX615M  
2 JBL PRX715XLF 15"SUB

### Amps

3 L-Acoustics LAX4

### Management en DSP

Symetrix en L-Acoustic

### Mixer en Regie

Midas Pro1/TP  
ART CD/SD Speler

### Zenders

Ivm gebruik in de grote zaal  
in overleg 6 Sennheiser EM-300  
SK 300/SKM335/HSP2

### Microfoons en DI's

Pakket Shure, BSS, AKG en Sennheiser in overleg  
beschikbaar.

### Oproep- en Meeluistersysteem

Aanwezig

### Intercom

2 ASL Draadgebonden (draadloos in overleg)

### Positie geluidstafel

Bovenste rij Tribune (bij tribuneopstelling)

### Kabelplan

Vanuit het centrale audio rack in de  
regiecabine lopen de onderstaande  
(multi) kabels naar:

	XLR female	XLR male	BNC/Madi	UTP CAT6
Toneel Links:				
Toneel Rechts:	8	4	4	4
Regieplaats zaal:	8	4	4	4
Elke verbinding is uniek en patch baar	8	4	4	4

## **Licht**

**Vaste posities:** Frontlicht boven de tribune (stellen met behulp van gondel):  
8 x 1Kw Profielspot  
8 x 1Kw PC

**Los licht** 8 x 1Kw Profielspot  
16 x 1Kw PC  
12 x 1Kw PAR64 medium

### **Dimmers/stroom/sturing**

Krachtstroom 32A CEE Rood, links achter  
63A CEE Rood, rechts achter

Vloeraansluitingen 4 x 2Kw aansluiting CEE blauw op links  
4 x 2Kw aansluiting CEE blauw op rechts  
Aantal grid aansluitingen 48 x 2Kw

Lichtcomputer 1 x ETC ION  
Netwerk patchbaar DMX / UTP CAT6

### **Kleurfilters**

Lee 101 t/m 206  
Rosco 114, 119, 132